SHARK compressor





El **SHARK 25** es un plasma con compresor ligero y manejable. Gracias a su compresor incorporado, a su entrada monofásica, a su portabilidad y flexibilidad, este plasma es la solución ideal para todos los trabajos de mantenimiento.

El **SHARK 35** es el nuevo compresor de plasma de CEA que agrega a la ligereza y manejabilidad del Shark 25 un inversor y compresor más potente. El Shark

35 es la mejor solución para cualquiera que necesite la máxima portabilidad y potencia posibles.

La familia SHARK Compressor es la mejor opción para trabajos de fabricación ligera, la agricultura y la reparación de coches.

- ✓ Antorcha SK25 con tecnología Back Striking y cable coaxial
- √ 30A @ 40% para SHARK 35
- √ Compresor integrado
- ✓ Portabilidad y flexibilidad de uso
- ✓ Control electrónico para una excelente calidad de corte









- Posibilidad de rejillas de corte y de hojas de laminación perforadas
- ► Posibilidad de corte de contacto
- ► Antorcha con arco piloto
- \blacktriangleright Estabilidad de los parámetros de corte dentro de las fluctuaciones de tensión de red de \pm 15%
- Filtro de aire incorporado al compresor
- Estructura principal metálica con marcos frontales compuestos de fibra
- ▶ Panel de control frontal en pendiente, fácil de leer y ajustar, muy visible desde cualquier ángulo
- Dispositivo de protección eléctrica en la antorcha para garantizar la seguridad máxima del operario



0 WWW.CEAWELD.COM











418485



410681

DATOS TÉCNICOS

ı				

				SHARK 25 compressor	SHARK 35 compressor	
Tensión de entrada 50		V	230-1ph	230-1ph		
Potencia de entrada (kVA	5	6,05		
Fusible retardado (I e		A	16	16		
Factor de potencia / c			0,68 / 0,99	0,65 / 0,99		
Grado de eficiencia		%	80	71		
Rango de corriente			A	10 ÷ 25	10 ÷ 30	
		100%	A	-	-	
Ciclo de operación a ((40°C)	60%	A	20	25	
		x%	A	25 (30%)	30 (40%)	
Potencia Motogenerator para max. capacidad			kVA	6	8	
Recomend		nendada	mm	6	8	
Capacidad de corte	Máxima		mm	8	10	
capacidad de corte	Ru	ptura	mm	10	15	
	Perforación		mm	-	-	
Suministros de gas				Aire	Aire	
Presión de gas			bar	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	
Caudal de gas			l/min	70 ÷ 80	70 ÷ 80	
Grado de protección		IP	23 S	23 S		
Dimensiones			mm	425x220x540	425x220x540	
Peso			Kg	19	20,5	

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

CÓDIGO	CORTE MANUAL					
004390	4mm² / 3,2m cable de masa & Kit de repuetos (343961) SHARK 35 Compressor 230V-1 Ph. con antorcha SK25					
004412						
ANTORCHA DE PLASMA						
022031	Antorcha SK25 4 m 30 A conexión directa					
343961	Kit de inicio de consumibles para SK25: 2 elect. 1 Buza ø 0,65 (10-20 A), 2 Buzas ø 0,80 (20-30 A)					
ACCESORIOS						
418485	Compás para la antorcha SK25					
410681	Soporte de antorcha con ruedas					
234926	Carro de transporte CTP 10					

SK25



Otros voltajes disponibles bajo solicitud